


■ Anwendungstabelle mit Werkzeugempfehlung

Presskabelschuhe und Verbinder aus E-Al

Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Al-Leitern DIN EN 50182, 16-95 mm²


Pressbereich entspr. Nenn-Querschnitt mm ²	Presswerkzeuge		Werkzeugtyp						Pressform	Seite (Werkzeug)
	Werkzeuge	Presskopf/ Adapter	mechanische Presswerkzeuge	mechanische, elektrische, pneumatische, Presswerkzeuge mit wechselbaren Einsätzen/Köpfen	hand-hydraulische Presswerkzeuge	akku-hydraulische Presswerkzeuge	hydraulische Presssysteme	hydraulische Pressköpfe		
10-70	EK354					•			⬡	300
10-150	EK505L					•			⬡	302
10-185	K18			•					⬡	248
	HK6018				•				⬡	270
	EK5018L					•			⬡	304
	PK18							•	⬡	336
	THK18						•		⬡	336
	HK60UNV + UA18				•				⬡	286
	EK60UNVL + UA18					•			⬡	330
	PK60UNV + UA18							•	⬡	354
10-240	K22			•					⬡	250
	HK6022				•				⬡	272
	EK6022L					•			⬡	306
	PK22							•	⬡	338
	THK22						•		⬡	338
	HK60UNV + UA22				•				⬡	286
	EK60UNVL + UA22					•			⬡	330
	PK60UNV + UA22							•	⬡	354
	HK12025					•			⬡	276
	HK12042					•			⬡	278
	HK120U					•			⬡	280
	EK12025L						•		⬡	312
	EK12042L						•		⬡	314
	EK120UL						•		⬡	316
	HK122EL220							•	⬡	366
	HK122EL380							•	⬡	366
	PK12042							•	⬡	342
	PK120U							•	⬡	344
10-500	HK252							•	⬡	364
	HK252EL220							•	⬡	367
	HK252EL380							•	⬡	367
	PK252							•	⬡	346
150-500	HK45				•				⬡	365
	PK45							•	⬡	348



■ Anwendungstabelle mit Werkzeugempfehlung

**Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von
Alfrey-Seilen nach DIN EN 50182
und AI-Leiter nach DIN 50182, 120-300 mm²**

Pressbereich entspr. Nenn- Querschnitt mm ²	Presswerkzeuge		Werkzeugtyp						Pressform	Seite (Werk- zeug)
	Werkzeuge	Presskopf/ Adapter	mechanische Presswerkzeuge	mechanische, elektrische, pneumatische, Presswerkzeuge mit wechselbaren Einsätzen/Köpfen	hand- hydraulische Press- werkzeuge	akku- hydraulische Press- werkzeuge	hydraulische Presssysteme	hydraulische Pressköpfe		
25-50	EK354					•			⬡	300
25-95	K18			•					⬡	248
	HK6018				•				⬡	270
	EK505L					•			⬡	302
	EK5018L					•			⬡	304
	PK18							•	⬡	336
	THK18						•		⬡	336
	HK60UNV + UA18				•				⬡	286
	EK60UNVL + UA18					•			⬡	330
	PK60UNV + UA18							•	⬡	354
25-185	K22			•					⬡	250
	HK6022				•				⬡	272
	EK6022L					•			⬡	306
	PK22							•	⬡	338
	THK22						•		⬡	338
	HK60UNV + UA22				•				⬡	286
	EK60UNVL + UA22					•			⬡	330
	PK60UNV + UA22							•	⬡	354
	HK12025					•			⬡	276
	HK12042					•			⬡	278
	HK120U					•			⬡	280
	EK12025L						•		⬡	312
	EK12042L						•		⬡	314
	EK120UL						•		⬡	316
	HK122EL220						•		⬡	366
	HK122EL380						•		⬡	366
	PK12042							•	⬡	342
	PK120U							•	⬡	344
25-300	HK252						•		⬡	364
	HK252EL220						•		⬡	367
	HK252EL380						•		⬡	367
	PK252							•	⬡	346
150-300	HK45				•				⬡	365
	PK45							•	⬡	348



■ Anwendungstabelle mit Werkzeugempfehlung

Pressverbinder für zugentlastete Verbindungen von AI/St.-Seilen nach DIN EN 50182
 Pressverbinder für zugfeste Verbindungen nach DIN 48085, Teil 3 für AI/St.-Seile nach DIN EN 50182

Pressbereich entspr. Nenn-Querschnitt mm²	Presswerkzeuge		Werkzeugtyp						Pressform	Seite (Werkzeug)
	Werkzeuge	Presskopf/ Adapter	mechanische Presswerkzeuge	mechanische, elektrische, pneumatische, Presswerkzeuge mit wechselbaren Einsätzen/Köpfen	hand-hydraulische Presswerkzeuge	akku-hydraulische Presswerkzeuge	hydraulische Presssysteme	hydraulische Pressköpfe		
25/4-120/20	K22			•					⬡	250
	HK6022				•				⬡	272
	EK6022L					•			⬡	306
	PK22							•	⬡	338
	THK22						•		⬡	338
	HK60UNV + UA22					•			⬡	286
	EK60UNVL + UA22						•		⬡	330
	PK60UNV + UA22							•	⬡	354
	HK12025					•			⬡	276
	HK12042					•			⬡	278
	HK120U					•			⬡	280
	EK12025L						•		⬡	312
	EK12042L						•		⬡	314
	EK120UL						•		⬡	316
	HK122EL220						•		⬡	366
	HK122EL380						•		⬡	366
	PK12042							•	⬡	342
	PK120U							•	⬡	344
	HK252						•		⬡	364
	HK252EL220						•		⬡	367
HK252EL380						•		⬡	367	
PK252							•	⬡	346	