



EK 505 L



■ **Presseinsätze HR 5**

geeignet für:

- Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
6 + 35	HR5635	5	
10 + 50	HR51050	5	
16 + 70	HR51670	5	
25 + 95	HR52595	5	
120	HR5120	5	
150	HR5150	5	
185	HR5185	5	
240	HR5240	5	



■ **Presseinsätze HIS 5**

geeignet für:

- Isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder
- Isolierte Stiftkabelschuhe

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
10	HIS510	5	
16	HIS516	5	
25	HIS525	5	
35	HIS535	5	
50	HIS550	5	
70	HIS570	5	
95	HIS595	5	



■ **Presseinsätze HF 5**

geeignet für:

- Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter

mm ²	Art.-Nr.		
10	HF510		
16	HF516		
25	HF525		
35	HF535		
50	HF550		





■ **Presseinsätze HD 5**



geeignet für:

- Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu

mm ²	Art.-Nr.	Kennziffer	Pressbreite mm
6 + 35	HD5635	5 + 12	5
10 + 50	HD51050	6 + 14	5
16 + 70	HD51670	8 + 16	5
25 + 95	HD52595	10 + 18	5
120	HD5120	20	5
150	HD5150	22	5
185	HD5185	25	5



■ **Presseinsätze HQ 5**



geeignet für:

- Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu

mm ²	Art.-Nr.		
10	HQ510		
16	HQ516		
25	HQ525		
35	HQ535		
50	HQ550		



■ **Presseinsätze HRU 5**



geeignet für:

- Runddrückeneinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter
- 3- und 4-Leiter Sektorkabel

mm ² se	mm ² sm	Art.-Nr.	Leiter Ø mm	Runddrückbreite mm
	10	HRU510	4,1	12
	16	HRU516	5,1	12
35	25	HRU53525	6,3	12
50	35	HRU55035	7,5	12
70	50	HRU57050	9	12
95	70	HRU59570	10,5	12
120	95	HRU512095	12,5	12
150	120	HRU5150120	14	12
185	150	HRU5185150	15,7	12
240	185	HRU5240185	17,5	12
300	240	HRU5300240	20,3	12



■ **Presseinsätze HA 5**



geeignet für:

- Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al

mm ²	Art.-Nr.	Kennziffer	Pressbreite mm
10	HA510	10	7
16-25	HA51625	12	7
35	HA535	14	7
50	HA550	16	7
70	HA570	18	7
95-120	HA595120	22	7
150	HA5150	25	7

■ **Presseinsätze HAD 5**



geeignet für:

- Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182

mm ²	Art.-Nr.	Kennziffer	Pressbreite mm
25	HAD525	12	7
35	HAD535	14	7
50	HAD550	16	7
70	HAD570	18	7
95	HAD595	20	7



■ **Presseinsätze HC 5**



geeignet für:

- Abzweiggabeln C-Form

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
16	HC516	5	
25	HC525	5	
35	HC535	5	



■ **Presseinsätze HAE 5**



geeignet für:

- Aderendhülsen

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
10	HAE510	20	
16	HAE516	20	
25	HAE525	20	
35	HAE535	20	
50	HAE550	20	
70	HAE570	20	
95	HAE595	20	



■ **Presseinsätze HZAE 5**



geeignet für:

- Zwilling-Aderendhülsen

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
2 x 4	HZAE54	20	
2 x 6	HZAE56	20	
2 x 10	HZAE510	20	
2 x 16	HZAE516	20	



■ **Presseinsätze HAES 5**



geeignet für:

- Aderendhülsen
- Trapez-Sonderform für ausgedünnte ("verdichtete") feindrätige Leiter

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
10	HAES510	20	
16	HAES516	20	
25	HAES525	20	
35	HAES535	20	
50	HAES550	20	
70	HAES70	20	
95	HAES95	20	





■ **Presseinsätze HZAES 5**



geeignet für:

- Zwilling-Aderendhülsen
- Trapez-Sonderform für ausgedünnte ("verdichtete") feindrähtige Leiter

mm ²	Art.-Nr.	Pressbreite mm	
2 x 4	HZAES54	20	
2 x 6	HZAES56	20	
2 x 10	HZAES510	20	
2 x 16	HZAES516	20	