



**K43/2 Automatische Abisolierzange**

Abisolierbereich 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>

- **Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für handelsübliche Kabel und Leiter**

**Eigenschaften**

- Leicht auswechselbare Messerkassetten
- Präzise Einstellbarkeit zum Abisolieren von dünnen Isolationen ohne Beschädigung der Leiter
- Integrierter Seitenschneider

Artikel	Artikel-Nr.	Abisolierbereich mm <sup>2</sup>	Gewicht g	VE/ST
Automatische Abisolierzange	<b>K432</b>	0,02 - 10	140	1



Zubehör	Artikel-Nr.	Seite
Wechselkassette schwarz für Abisolierwerkzeug K432 0,02 - 10 mm <sup>2</sup>	K432E	
Wechselkassette rot für Abisolierwerkzeug K432 für PTFE-isolierte Leitungen 0,02 - 4 mm <sup>2</sup>	K432E2	
Wechselkassette blau für Abisolierwerkzeug K432 bis 16 mm <sup>2</sup>	K432E3	



**K 44 Automatische Abisolierzange**

Abisolierbereich 1 - 25 mm<sup>2</sup>

- **Automatik-Abisolierzange mit verstellbarem Anschlag**

**Eigenschaften**

- Abisolierlänge bis max. 22 mm

Artikel	Artikel-Nr.	Abisolierbereich mm <sup>2</sup>	Gewicht g	VE/ST
Automatik-Abisolierzange mit verstellbarem Anschlag	<b>K44</b>	1 - 25	680	1



**Abisolierzange**

- **Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>**

**Eigenschaften**

- Einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm
- Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max 2 mm Ø

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Abisolierzange	<b>KL760180</b>	180	130	1

**■ Abisolierzange**

- Alle gängigen Rund- und Flachkabel
- Feineinstellung (5-fach) auf unterschiedliche Kabelarten und Kabel-durchmesser möglich

**geeignet für:**

- Flachkabel: Abmanteln und Abisolieren von 2- bzw. 3-adrigen PVC-isolierten Flachkabeln von 0,75 - 4 mm<sup>2</sup>
- Rundkabel: Abmanteln und Abisolieren von flexiblen Kabeln im Bereich von 0,5 - 16 mm<sup>2</sup> (20-6 AWG), massive Leiter 0,5 - 10 mm<sup>2</sup> (20-8 AWG)

**Eigenschaften**

- Optisches Längenmaß 8-24 mm (5/16 - 1 Zoll)
- Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Ø

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Abisolierzange	<b>KL765FR215</b>	180	205	1



**■ Automatische Abisolierzange für alle gängigen Rundkabel, die im Bereich der Solar-technik verwendet werden**

**geeignet für:**

- Abmanteln und Abisolieren aller gängigen, flexiblen Kabel im Bereich Solartechnik von 1,5 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup> (15-9 AWG).

**Eigenschaften**

- 5-fach verstellbare Feineinstellung
- Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Ø
- Optisches Längenmaß 8 - 24 mm, 5/16 - 1 inch.

Artikel	Artikel-Nr.	Abmessung mm	Gewicht g	VE/ST
Automatische Abisolierzange für Photovoltaik	<b>KL765PV</b>	180	205	1

