

Akkuhydraulischer Gitterkanalschneider EBS6LGKS

für gratfreies Arbeiten



Verbindungen mit **System**
The **POWER** of Partnership

Klauke®

Gratfrei und sauber Arbeiten

Mit dem akkuhydraulischen Gitterkanalschneider werden VA-Gitter bis max. 6 mm leicht, schnell und sauber getrennt.

EBS6LGKS



Hydraulischer Stoßdämpfer erhöht die Lebensdauer erheblich - Wartung erst nach 20.000 Schnitten notwendig



LED zur Arbeitsraumbeleuchtung



Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist



Leicht auswechselbare Schneidmesser



Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt

Die Highlights der EBS6LGKS

- Hydraulischer Stoßdämpfer – erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs erheblich
- Leicht auswechselbare Schneidmesser
- Spezielle Schneidengeometrie – keine Gratbildung – Zeitersparnis weil keine Nacharbeit erforderlich ist
- Kleiner Kopf ermöglicht sehr gute Zugänglichkeit und nahes Schneiden am Schweißpunkt



Eigenschaften im Überblick

- Offener Schneidkopf, drehbar
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges
- Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen
- Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen für komfortable und sichere Einhandbedienung
- Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten
- LED zur Arbeitsraumbelichtung
- Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit
- Leistungsstarke Motoren für maximale Arbeitsgeschwindigkeit
- Energiesparfunktion durch Motorabschaltung nach erfolgtem Schneidvorgang
- Motorschnellstopp für hohe Anwendersicherheit
- Automatischer Rücklauf nach vollendetem Schnitt
- Manueller Rücklauf bei Bedarf
- Multifunktions-LED zur Wartungsanzeige sowie Ladezustandsanzeige des Akkus
- Umweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar

Artikel-Nr.:	EBS6LGKS
Schneidbereich:	max 6 mm VA
Schneidkraft:	24 kN
Schneidzeit:	< 1s
Anzahl Schnitte:	ca. 300 bei 6 mm VA
Akkuspannung:	18 V
Kapazität:	1,5 Ah
Akkuladezeit:	15 min
Gewicht mit Akku:	1,9 kg
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40 Grad

Der Lieferumfang der EBS6LGKS im Überblick

 <p>Koffer KK50L stabiler Kunststoffkoffer</p>	 <p>Akku RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion</p>	 <p>Ladegerät LGL1 Schnell-Ladegerät für 18 V Li-Ion-Akkus, 230 V</p>
---	---	---

Das Zubehör der EBS6LGKS im Überblick

- Akku RAL2 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion
- Akku RAL40 18 V / 4,0 Ah, Li-Ion
- Ersatzklingenset EBS6LGKSE
- 18 V Netzadapter für 230 V Netzspannung
- PGA1 – USB-Adapter



Gustav Klauke GmbH

Auf dem Knapp 46 | D-42855 Remscheid

Telefon: +49 (0) 2191 / 907 - 0

Telefax: +49 (0) 2191 / 907 - 141

E-Mail: klauke-info@emerson.com

Internet: www.klauke.com

