

CIECIE ZE ZDALNYM STEROWANIEM



NOŻYCE AKUMULATOROWE ZE ZDALNYM STEROWANIEM

Państwo Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem: podczas cięcia linii powietrznych istnieje zawsze niebezpieczeństwo dotknięcia linii narzędziem lub przeskoczenia łuku pomiędzy liniami. Dzięki naszym nowym, zdalnie sterowanym nożycom znajdować się Państwo będą na ziemi, w bezpiecznej odległości, trzymając w dłoniach izolowaną tyczkę. Bezpośrednie zagrożenie porażeniem elektrycznym jest wykluczone. Dodatkowo oszczędzają Państwo czas i koszty nie sprowadzając wysięgnika z koszem.

- ▶ Narzędzie ze zdalnym sterowaniem, np. tyczka teleskopowa
- ▶ ES20RMC: do cięcia przewodów AFL (ACSR) zgodnych z DIN EN 50182, przewodów jednodrutowych Al/Cu zgodnych z DIN EN 60228 kl.1 oraz szyn lamelowych Cu
- ▶ ES32RMC: do cięcia przewodów wielodrutowch Al/Cu kl. 2
- ▶ Wysoce wytrzymała, świetnie wyważona budowa narzędzia
- ▶ Wąska głowica tnąca - idealne rozwiązanie w miejscach trudnodostępnych
- ▶ Odczytywanie wszystkich danych pracy narzędzia na wyświetlaczu lub komputerze (i-press apka)
- ▶ Mocny akumulator Li-Ion 18V - duża pojemność, krótki czas ładowania
- ▶ Możliwość używania jak „normalnych“ nożyc w chwili, gdy nie jest zamontowana tyczka

Charakterystyka

- łatwy odczyt danych z wykorzystaniem Bluetooth
- wybór akumulatora: BOSCH lub MAKITA
- głowica otwarta, obracalna
- proste i bezpieczne: obsługa jednym przyciskiem
- niemęcząca obsługa dzięki doskonałemu wyważeniu, także podczas pracy z tyczką
- oświetlenie miejsca pracy diodą LED
- natychmiastowe zatrzymanie silnika - w celu zepewnienia bezpieczeństwa
- automatyczne otwarcie nożyc po prawidłowym zakończeniu procedury cięcia
- ręczne zatrzymanie powrotu nożyc - oszczędność czasu i akumulatorów przy seryjnym cięciu
- oszczędność energii - silnik wyłącza się automatycznie po powrocie nożyc do pozycji wyjściowej
- stała kontrola stanu narzędzia i akumulatora, dzięki wyświetlaczowi informacji
- łatwa, jednoręczna obsługa przy wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania

NASZ TYP:



Kontrola napięcia linii
napowietrznej - zalecamy
zastosowanie detektora napięcia.
Polecamy: PRX-500 firmy HDE.

made in Germany



DANE TECHNICZNE	
Zakres cięcia	max. Ø 20 mm lub max. Ø 32 mm
Czas cięcia	2 s do 8 s (w zależności od materiału)
Czas ładowania	15 min.
Masa (z akum.)	2,0 kg
Zakres temp. pracy	-10°C do +40°C
Zasięg Bluetooth	do 20 m (uwaga na przeszkody)

PRODUKT	TYP
Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm (BOSCH)	ES20RMCCFB
Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm (BOSCH)*	ES20RMCCFB0000*
Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm (MAKITA)	ES20RMCCFM
Nożyce akumulatorowe Ø 20 mm (MAKITA) *	ES20RMCCFM0000*
Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm (BOSCH)	ES32RMCCFB
Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm (BOSCH)*	ES32RMCCFB0000*
Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm (MAKITA)	ES32RMCCFM
Nożyce akumulatorowe Ø 32 mm (MAKITA)*	ES32RMCCFM0000*

ZAKRES DOTAWY	NR KATALOGOWY
Akumulator Li-Ion 18V/2,0Ah BOSCH	RALB1EU
Ładowarka akum. Li-Ion 18V BOSCH	LGLB1EU
Akumulator Li-Ion 18V/1,5Ah MAKITA	RAL1
Ładowarka szybka akum. Li-Ion 18V MAKITA	LGL1
Uchwyt do tyczki	HHRMCM
Zdalne sterowanie	BTC4
Walizka z tw.szt.	KKESRMC

AKCESORIA	NR KATALOGOWY
Zapassowe głowice tnące	ES20E / ES32E
Akum. Li-Ion 18V/5,0Ah BOSCH	RALB2EU
Akum. Li-Ion 18V/4,0Ah MAKITA	RAL40

* bez akumulatora i ładowarki



ES20E

ES32E



Proszę wybrać akumulator

BOSCH

MAKITA





NASZ SERWIS TO WASZA PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Serwis naszych narzędzi, zarówno w zakresie naprawy, jak i przeglądów rutynowych wykonujemy albo w fabryce w Remscheid, albo w naszych Autoryzowanych Centrach Serwisowych, których mamy w ponad 50 krajach świata. W Polsce jest to firma DESPOL z Warszawy.

Lista przeglądu rutynowego to m.in. sprawdzenie ciśnienia roboczego, stanu szczelności, uzupełnienie oleju. Proszę zapamiętać - nasza odpowiedzialność za narzędzia nie kończy się w chwili wystawienia faktury sprzedaży. Jesteśmy z użytkownikami naszych narzędzi także potem.

CO TO JEST SERWIS POSPRZEDAŻNY:

- bezpłatna infolinia (dotyczy Niemiec)
- możliwość umówienia terminu rozmowy ze specjalistą
- wypożyczanie narzędzi
- video porady
- samochód serwisowy (dotyczy Niemiec)

Cieszymy się, że możemy być dla Państwa!

Silne marki zapewniające Państwu sukces:

Klauke®

GREENLEE®

HDE®

Klauke Polska Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 243
05-270 Marki
Polska

Tel.: (+48) 22 614 18 15
Fax: (+48) 22 614 33 84

info-pl@klauke.textron.com
www.klauke-polska.pl